

— 雙向通報控制系統 —



雙向通報主機



門口機

系統說明:

1. 本機為防盜保全、通報及控制多功能主機。
2. 只要一條局線（PSTN）就能達到通報、控制功能。

通報功能：

- A. 主人在家（主機關機），當有訪客按下門鈴按鈕，即可和室內對講。
- B. 主人不在家（主機開機），當有訪客按下門鈴按鈕或竊賊入侵時，即可和設定電話連接對話，避免闖空門或漏接訪客。搭配遠端監視系統及廣播系統,讓你看得到、聽得到、摸得到。

控制功能

- A. 可做為遠端開關機，外出忘了設定時，可以手機設定。
- B. 可做為開門、開燈及遠端操作控制需求。
- C. 可做為火警移報（通報）及復歸功能。

例：停車場使用，當夜間值班人員下班後，若有車主需取車時，車主僅需按下對講按鈕，確認身份後，值班人員可由遠端開啓大門後再關門，確保停車場門禁安全。

3. 功能繁多，可依需求搭配。

規格:

名稱	門口機
門鈴按鈕	暫態按鈕
電鎖	暫態, 做為主機防盜 開關機用
出線	排線, 直接和主機連 接
尺寸	170*100*40 mm

名稱	雙向通報主機(JH-995)
輸入迴路	八迴路,
輸出迴路	選配, 最多五個接點
通報方式	經由 PSTN 局線傳輸
設定電話	五支電話號碼
撥號方式	循環方式, 但當有人接聽時, 主機停止撥號
接通狀態	雙向式, 接聽後可和現場人員 對講
電源	DC14.5V
尺寸	220*190*70 mm